
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [Anode](#) on Thu, 25 Apr 2019 20:55:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Normalerweise kann man die Potis der 50er Jahre ausbauen, öffnen reinigen bzw. die Mechanik reparieren und anschließend wieder verschließen und einbauen. Das ist zwar immer mit etwas Arbeit verbunden, aber normalerweise der sauberste Weg. Einsprühen mit Kontakt 60 führt maximal zu kurzfristigem Erfolg, anschließend oxidieren oft Messing oder Kupferteile und alles ist schlimmer als zuvor. Kontakt 60 und die meisten anderen Kontaktreiniger sind aggressiv und nur im Notfall oder wenn man sie wieder entfernen kann zu verwenden.

Was man noch machen kann, wenn man das Poti nicht zerlegen will: Ein kleines Loch hinein bohren, mit Kontakt 60 einsprühen, das Poti drehen und zum Schluss mit Kontakt WL alles ausspülen. Wichtig ist, dass kein Kontakt 60 im Poti verbleibt. Ich empfehle aber ausdrücklich den zuerst genannten Weg und habe schon viele Potis so repariert.

Viele Grüße
Dirk
