

---

Subject: Aw: Reparatur Philips Fanette LOX90T/12D  
Posted by [tubeator](#) on Sun, 23 Mar 2014 22:22:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo, dann noch ein Hinweis von mir. Ich habe hier eine Fanette LOX90T/88L im "Rohzustand". Ob der mechanische Aufbau zu der /12D anders ist, weiß ich nicht, kann mir es aber nicht vorstellen. Zum Ausbau der Platine:

1. Schraube von dem Senderrad abschrauben.
2. Einstellrad und Skala entfernen, siehe mein Bild 2
3. Rückwand entfernen
4. Auf der rechten Seite die Kontaktplatte vom Kopfhöreranschluss nach oben aus der Halterung ziehen (habe ich hier nicht gemacht)
4. Platine an der linken Seite (hier bei meiner Version am besten am Drehko) anfassen, anheben und etwas nach links ziehen, damit die Platinennasen aus dem Gehäuse gezogen werden.
5. Dann die Platine komplett herausnehmen.
6. Jetzt hat man die ganze Platine mit Lautsprecher und Drehko aus dem Gehäuse und kann daran arbeiten.  
(Der Drehko selbst ist bei meiner Version mit 2 Schrauben an der Platine befestigt).

Vielleicht hat bei dir ein Vorgänger die Platine festgeklebt.

So dann wünsche ich viel Erfolg.

Gruß

Bernd

---

#### File Attachments

---

- 1) [LOX90T-5.jpg](#), downloaded 744 times
  - 2) [LOX90T-4.jpg](#), downloaded 654 times
  - 3) [LOX90T-2.jpg](#), downloaded 656 times
  - 4) [LOX90T-3.jpg](#), downloaded 658 times
  - 5) [LOX90T-1.jpg](#), downloaded 719 times
-